

DCA
TACTICAL

CONFORT
SÉCURITÉ
PROTECTION

info@dca-france.com
www.dca-france.com



**Notice d'utilisation et de
garantie des gilets et plaques
de protection balistique**

DCA
TACTICAL

Garantie constructeur

Outre les garanties légales applicables, afférentes à la vente de produits, la société DCA France fait bénéficier le Client d'une garantie commerciale d'une durée de 7 ans sur les plaques balistiques réf. PLAQBALN3.

Toute utilisation du produit, notamment par le client, sera effectuée sous la responsabilité exclusive du client. La garantie commerciale est personnelle et nominative pour chaque client utilisateur. La garantie cessera de plein droit en cas de prêt, transfert ou de cession du Produit, de quelque manière que ce soit, à un tiers, quel qu'il soit, et ce, y compris ponctuellement.

L'étendue de cette garantie et ses modalités sont énoncées ci-dessous.

Notice d'utilisation

SPÉCIFICITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION BALISTIQUE

Les équipements de protection balistique sont conçus pour offrir une protection contre des menaces spécifiques. Vous ne devez jamais porter un équipement qui n'est pas conçu pour vous protéger contre les menaces auxquelles vous êtes confrontés.

INSPECTION MINUTIEUSE ET RÉGULIÈRE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION BALISTIQUE

N'oubliez pas que votre vie est en jeu. Avant de porter vos équipements, vérifiez-les manuellement pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de lacerations, trous ou toute autre déformation qui pourraient nuire à l'intégrité de la protection et mettre votre vie en danger.

Menaces testées :

3A

Standard NIJ 0101.04

- 6 tirs de 9 mm
- 6 tirs de .44 magnum

Standard NIJ 0115

- E1 lame S1 15 joules
- E2 lame S1 36 joules

3+ - Standard NIJ 0101.04

- 6 tirs 7,62x51 M80
- 6 tirs 7,62x39 MSC

3++ - Standard NIJ 0101.04

- 6 tirs 7,62x51 M80
- 2 tirs 7,62x39 API BZ
- 2 tirs 7,62x54 R LPS

4+ - Standard NIJ 0101.04

- 1 tir 30.06 M2 AP
- 2 tirs 7,62x39 API BZ
- 2 tirs 7,62x54 R LPS

STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION BALISTIQUE

Les conditions de stockage ne doivent en aucun cas endommager vos équipements de protection balistique. Assurez-vous que vos équipements sont stockés dans une pièce sèche, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous devez également vous assurer que vos équipements sont placés à plat et ne peuvent pas être endommagés par des objets ou matériaux stockés à proximité.

NETTOYAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION BALISTIQUE

Vos équipements de protection balistique sont sensibles à l'eau et aux détergents puissants. Les plaques de protection balistique doivent être nettoyées à la main et à l'eau tiède (sans les immerger) avec un détergent faible et séchées à température ambiante avant de les réinsérer.

Les plaques ne doivent jamais être nettoyées à la machine à laver ni séchées à haute température.

AJUSTEMENTS ET PORT DE VOS PORTE-PLAQUES OU GILETS

Pour une protection maximale, vous devez vous assurer que la taille n'est ni trop serrée ni trop lâche. Un gilet trop serré vous fera transpirer abondamment tandis qu'un gilet trop lâche ne sera pas totalement protecteur. Vous devez également vous assurer que les panneaux balistiques de votre gilet sont orientés dans la bonne direction. Vous pourriez courir un grand danger si vous fixez les panneaux dans la mauvaise direction.

Pour les inserts FI/LA 3A, assurez-vous que les packs balistiques avant et arrière à l'intérieur du gilet se recouvrent au niveau des hanches sur minimum 3cm.



Recouvrement correct

Pour toutes les protections balistiques, assurez-vous que l'étiquette soit bien positionnée face au corps.



Côté face au corps